

NOME DO PRODUTO: MCRIL (ref. C7-935)

DESCRIÇÃO: Tinta aquosa 100% acrílica.

CARACTERÍSTICAS MAIS IMPORTANTES:

- Boa aplicabilidade
- Boa durabilidade em exterior
- Boa opacidade
- Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES: Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

APLICAÇÃO: Sobre superfícies novas ou reparadas recomenda-se a aplicação de um primário adequado. Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza com jato de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com Alltek Exterior (ref. 15-970). Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos.

Suportes com fungos e algas: Tratar com Descontaminante Artibiose (ref. 18-220).

Processo de aplicação	Trincha, rolo anti-gota ou pistola airless
Diluyente recomendado	Água
Diluição	Trincha, rolo anti-gota: 5 % Pistola airless: até 5%, se necessário
Tempo de Secagem	30 minutos
Tempo de Repintura	3-4 horas
Rendimento prático	10-13 m ² /L/demão

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L. Este produto contém no máximo 4 g/L COV.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais

Estabilidade: 3 anos, em embalagens originais por abrir.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A MONTALTO assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela MONTALTO, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à MONTALTO será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

